

Recommandations d'hélice pour (T)(A)MD22/SX

Distribution: B

Date: 06-1995

Binder: A

Page: 1(1)

VOLVO PENTA MD22/SX, TMD22/SX, TAMD22/SX

Varvtalsområde för fullast: MD22/SX, 3800-4000 rpm
TMD22/SX, 4100-4500 rpm
TAMD22/SX, 4050-4500 rpm

Utväxling: 2,18:1

Propellrar

Knots	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
MD22	15.5 x 12	15.5 x 13	15.5 x 14	15.5 x 15	15 x 17	14.5 x 19																
TMD22		15.5 x 12	15.5 x 13	15.5 x 14	15.5 x 15	15 x 17																
TAMD22		15.5 x 13	15.5 x 14	15.5 x 15	15 x 17	14.5 x 19	14.2 x 21	14.2 x 23														

Propellrar

Aluminium

Tre blad

Vänstergående

Högergående

15,5 x 12	X	
15,5 x 13	X	X
15,5 x 14	X	
15,5 x 15	X	X
15 x 17	X	X
14,5 x 19	X	X
14,25 x 21		X
14,25 x 23		X

Plus d'informations sur: www.dbmoteurs.fr