



## UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE ET DE PERFORMANCE

- Démarrage électrique ou manuel
- Voyants d'alerte moteur
- Confort de navigation : relevage et inclinaison du moteur



# BF15

HELICE + NOURRICE 12L  
INCLUSES

## MOTEUR

TYPE	4 Temps - Bicylindre - ACT
CYLINDRÉE (CM3)	350
DISTRIBUTION	4 Soupapes
PUISSEANCE MAXI EN CH. (KW)	15 (11) à 4 500-5 500 tr/min
ALIMENTATION D'ESSENCE	1 Carburateur avec pompe de reprise
ALLUMAGE	Électronique PGM-IG

## ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ DE CHARGE BATTERIE	Intensité 12A (type électrique) Intensité 6A (type manuel)
HÉLICE INCLUSE (POUCES)	Aluminium 9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> x 10
ALERTE DE PRESSION D'HUILE	■ Barre franche : Témoin ■ Com. à distance : Témoin + Alarme
ALERTE DE SURCHAUFFE	Com. à distance : Témoin + Alarme
LIMITEUR DE SURREGIME	Oui
CONTACTEUR D'ARRÊT D'URGENCE	Oui
DIRECTION	■ Barre franche* ■ Cde à dist. manuelle*
COMPTEURS	Kit 2 compteurs (en option)
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	■ Manuel ■ Électrique
LONGUEUR D'ARBRE (1)	■ S : 433 ■ L : 563 ■ X : 703
RELEVAGE	■ Manuel ■ Tilt
RÉGLAGE D'ASSIETTE	Manuel 5 positions
RÉSERVOIR	Nourrice 12,5 litres
POIDS À SEC (AVEC HÉLICE - KG)	■ S : 46,5 à 57 ■ L : 49,5 à 58,5 ■ X : 61



Démarrage électrique



Allumage électronique programmé



Commande à distance



Relevage et Inclinaison



+ d'options à découvrir

**DEMANDER PLUS D'INFORMATIONS**

\*Inclus au tarif, barre franche ou commande

\* à distance selon la version du modèle

(1) S : Court, L : Long,

(2) X : Extra-long