



BF20

HÉLICE + NOURRICE 12L
INCLUSES

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE ET DE PERFORMANCE

- Démarrage électrique ou manuel
- Voyants d'alerte moteur
- Confort de navigation : relevage et inclinaison du moteur



MOTEUR

TYPE	4 Temps - Bicylindre - ACT
CYLINDRÉE (CM3)	350
DISTRIBUTION	4 Soupapes
PUISSEANCE MAXI EN CH. (KW)	20 (14,7) à 5 000-6 000 tr/min
ALIMENTATION D'ESSENCE	1 Carburateur avec pompe de reprise
ALLUMAGE	Électronique PGM-IG

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ DE CHARGE BATTERIE	Intensité 12A (type électrique) Intensité 6A (type manuel)
HÉLICE INCLUSE (POUCES)	Aluminium 9 ¹ / ₄ x 10
ALERTE DE PRESSION D'HUILE	■ Barre franche : Témoin ■ Com. à distance : Témoin + Alarme
ALERTE DE SURCHAUFFE	Com. à distance : Témoin + Alarme
LIMITEUR DE SURREGIME	Oui
CONTACTEUR D'ARRÊT D'URGENCE	Oui
DIRECTION	■ Barre franche* ■ Cde à dist. manuelle*
COMPTEURS	Kit 2 compteurs (en option)
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	■ Manuel ■ Électrique
LONGUEUR D'ARBRE (1)	■ S : 433 ■ L : 563
RELEVAGE	■ Manuel ■ Tilt**
RÉGLAGE D'ASSIETTE	Manuel 5 positions ou électrique
RÉSERVOIR	Nourrice 12,5 litres
POIDS À SEC (AVEC HÉLICE - KG)	■ S : 57 ■ L : 58,5



Démarrage électrique



Allumage électronique programmé



Commande à distance



Relevage et Inclinaison



+ d'options à découvrir

DEMANDER PLUS D'INFORMATIONS

*Inclus au tarif, barre franche ou commande à distance selon la version du modèle

** Relevage assisté au gaz uniquement pour la version LHGU

(1) S : Court, L : Long