



BF40

NOURRICE 25L
INCLUSE

POLYVALENCE ET PERFORMANCE ADAPTÉES À VOTRE NAVIGATION

- Consommation optimisée (ECOmo)
- Injection programmée
- Compatible NMEA2000



MOTEUR

TYPE	4 Temps - 3 Cylindres - ACT
CYLINDRÉE (CM3)	808
DISTRIBUTION	6 Soupapes
PUISSEANCE MAXI EN CH. (KW)	40 (29,4) à 5 500 tr/min
ALIMENTATION D'ESSENCE	Injection PGM-FI
ALLUMAGE	Électronique PGM-IG

ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ DE CHARGE BATTERIE	17A
HÉLICE	Aluminium à choisir selon bateau
ALERTE DE PRESSION D'HUILE	■ Barre franche : Témoin ■ Com. à distance : Témoin + Alarme
ALERTE DE SURCHAUFFE	Com. à distance : Témoin + Alarme
LIMITEUR DE SURRÉGIME	Oui
CONTACTEUR D'ARRÊT D'URGENCE	Oui
SÉPARATEUR EAU/ESSENCE	Option
DIRECTION	■ Barre Franche ■ Cde à dist. manuelle*
COMPTEURS	Kit 2 compteurs (en option**)
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	Électrique
LONGUEUR D'ARBRE (1)	■ S : 416 ■ L : 521
RELEVAGE	■ Manuel ■ Power Trim & Tilt
RÉGLAGE D'ASSIETTE	■ Manuel ■ Power Trim & Tilt
POIDS À SEC (AVEC HÉLICE - KG)	■ S : 96 ■ L : 98



BLAST



Injection
Programmée



ECOmo



Compatible
NMEA 2000



+ d'options
à découvrir

DEMANDER PLUS D'INFORMATIONS

*Inclus au tarif uniquement pour la version LRTU
**Exception faite pour la version LRTU : compteur analogique inclus au tarif
(1) S : Court, L : Long